



AMPEVO



Stație încărcare pentru mașini electrice

AMP344T2D-1K10 / AMP322T2D-1K10

Fișă Tehnică | AMP344T2D – IK10

01 - Electric		
Putere de încărcare (kW)	2 x 22 kW	
Curent de încărcare (A)	64A Frecvența 50Hz	
Alimentare	400VAC ±10% Tip alimentare trifazată	
Mod de încărcare	Mode 3 Control avansat asupra încărcării, prin comunicarea dintre stație și vehicul.	
Tip mufă	Mufă Type 2 Opțional cablu cu mufă Type 2, lungimea cablului atașat: 5m	
Protecție diferențială	AC 30mA / DC 6mA Protecție diferențială electronică	
Protecție supratensiuni	DESCARCATOR, SPD,3P+N, TT/TNS, T1, T2, In=20kA	
02-Optiuni		
Blocare mufă alimentare	Da	
Afisaaj	Tactil 10"	
Control acces	RFID	
Conectivitate	Cablu / Outlet	
Informare stare de încărcare	LED + DISPLAY LCD	
Comunicare rețea	Compatibil OCPP 1.6J, LAN, Opțional GSM, 4G, GPRS	
Sistem de gestionare	Smart Autonom	
Sistem de plată	Online Prin Aplicatie / Optional direct prin card bancar	
Limbă interfață	RO / EN / DE / HU - Selectabil de catre utilizator	
03 - Caracteristici		
Culoare	Albastru / Negru / Gri	
Dimensiuni	1500 x 310 x 310 mm	
Material	Oțel galvanizat 1.5mm (Optional Inox) Vopsire electrostatică (Opțional Antigraffiti)	
04-Instalare		
Montare	Interior / Exterior	
Grad de protecție	IP 55 Protecție împotriva prafului și a apei	IK10 Rezistă la impact: masă de 5kg
05-Norme		
Standarde	SR EN 62196-2 / IEC60529	
Certificari	CE	

Fișă Tehnică | AMP322T2D - IK10

01 - Electric		
Putere de încărcare (kW)	22 kW	
Curent de încărcare (A)	32A Frecvența 50Hz	
Alimentare	400VAC ±10% Tip alimentare trifazată	
Mod de încărcare	Mode 3 Control avansat asupra încărcării, prin comunicarea dintre stație și vehicul.	
Tip mufă	Mufă Type 2 Opțional cablu cu mufă Type 2, lungimea cablului atașat: 5m	
Protecție diferențială	AC 30mA / DC 6mA Protecție diferențială electronică	
Protecție supratensiuni	DESCARCATOR, SPD,3P+N, TT/TNS, T1, T2, In=20kA	
02-Optiuni		
Blocare mufă alimentare	Da	
Afisaaj	Tactil 10"	
Control acces	RFID	
Conectivitate	Cablu / Outlet	
Informare stare de încărcare	LED + DISPLAY LCD	
Comunicare rețea	Compatibil OCPP 1.6J, LAN, Opțional GSM, 4G, GPRS	
Sistem de gestionare	Smart Autonom	
Sistem de plată	Online Prin Aplicatie / Opțional direct prin card bancar	
Limbă interfață	RO / EN / DE / HU - Selectabil de către utilizator	
03 - Caracteristici		
Culoare	Albastru / Negru / Gri	
Dimensiuni	1500 x 310 x 310 mm	
Material	Oțel galvanizat 1.5mm (Optional Inox) Vopsire electrostatică (Opțional Antigraffiti)	
04-Instalare		
Montare	Interior / Exterior	
Grad de protecție	IP 55 Protecție împotriva prafului și a apei	IK10 Rezistă la impact: masă de 5kg
05-Norme		
Standarde	SR EN 62196-2 / IEC60529	
Certificari	CE	